

VERTICAL AUTOMATIC 900 MM SORT MED MOTOR

Varenummer: 540.21.1002.2 **A++**



SÆRLIGE EGENSKABER

- "Silke overflade" på glasset
- Automatisk åbning af glaslågen
- Glasset åbnes i 2 step afhængig af sugestyrken
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Mo

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MONTERING:	Vægmonteret
MATERIALE:	Sortlakeret stål og sort glas
BREDDE:	900,00 mm
HASTIGHEDER (EKS. BOOST):	3
BOOSTFUNKTION:	Nej
FILTER:	Alufilter
ANTAL LYSKILDER:	2
LYSETS EFFEKTFORBRUG:	1,50 W
LYSKILDE:	LED
FARVETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØMFORSYNING:	230,00 V
DIAMETER PÅ AFTRÆK:	150,00 mm
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	10,60 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSET:	35,80
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A++
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	27,50
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	14,80
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	74,40
FEDTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
LUFTMÆNGDE MIN.:	228,90 m ³ /h
LUFTMÆNGDE MAKS.:	505,10 m ³ /h
LUFTMÆNGDE V. BOOST:	0,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISSION MIN.:	45 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION MAKS.:	58 dB(A)
LYDEFFEKTEMISSION - BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUG I SLUKKET TILSTAND:	0,46 W
ENERGIFORBRUG I STANDBY:	0,00 W
TIDSFØRØGELSEFAKTOR:	1,00
DEN MÅLTE STRØMHASTIGHED I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	211,20 m ³ /h
DEN MÅLTE VÆRDI AF DET STATISKE TRYKFORSKEL I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	108,00 Pa
DEN MÅLTE VÆRDI AF DEN TILFØRTE ELEKTRISKE EFFEKT I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKT:	23,00 W
DEN NOMINELLE ELEKTRISKE EFFEKT AF BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOGEPLADEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMET GENNEMSNITLIGE BELYSNING AF KOGEPLADEN:	67 lux
ENERGIFORBRUG:	0,00 W