



Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.

6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Hver eneste hylde. Jævnt afkølet. 6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Fordele og funktioner

Hver hylde køles ens med DynamicAir

DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.



Hurtig døråbning. Ubesværet adgang

Nem adgang til køleskabet med QuickDoorOpener-systemet. Køleskabet understøtter aktivt åbningen med et system, som skubber døren udad, når der trækkes i håndtaget.



Opbevar rigeligt på én gang. Med OptiSpace.

Dette innovative køleskab med OptiSpace byder på masser af opbevaringsmuligheder og rigelig plads mellem hylderne. Skufferne kan alle nemt tages ud og sættes i igen, for ubesværet og bekvem opbevaring.

Styr funktioner og temperatur med elektronisk betjening

Med elektronisk betjening kan du ændre temperatur og andre opbevaringsfunktioner præcist. Dette effektive køleskab giver dig øjeblikkelig feedback på det digitale betjeningspanel.

Præcis styring af det ideelle miljø med luftfugtighedskontrol.

Grøntsagsskuffen i dette køleskab er udstyret med specialdesignede ventilationskanaler til kontrol af luftfugtighed, så du præcist kan styre det indvendige luftfugtighedsniveau. Frugt og grøntsager er nu beskyttet med den helt rigtige luftfugtighed.



- QuickDoor døråbner

Tekniske data

Energiklasse	E
Volume køl, ltr	395
Farve, front	Hvid
Farve, sider	Hvid
Antal hylder, køl	5 fuld bredde
Energiforbrug, kWh/år	122
Min. omgivelsestemperatur, °C	10
Lydniveau, dB(A)	40
Lydniveaunklasse	C
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Kølemiddelsmængde, g	44
Betjening	Elektronisk betjening
Installation, type	Fritstående
Dør, type	Flad
Placering af hængsler	Højre, vendbar
Udvendige mål, HxBxD, mm	1860x595x650
Hjul/Ben	Justerbare stilleben; faste hjul, bag
Ledningslængde, m	2,5
Stikprop	Schuko
Produktnummer	923 421 360
EAN	7333394035451

